

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
SP. Z O.O. W MIĘKINI
ul. WILLOWA 18
55-330 MIĘKINIA
POLSKA

tel. (71) 31 78 162
fax. (71) 31 78 162
<http://miekinia-zuk.pl>
e-mail: bok@miekinia-zuk.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP.271.8.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

prowadzonego w TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękinia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EURO, a jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 418 000 EURO dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 225 000 EURO dla robót budowlanych –

Zamówienia sektorowe

na

„Dostawę armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękinia”

Opracował :



Zatwierdził: **Prezes Zarządu**



Romuald Słak

Miękinia , dnia 30 sierpnia 2017r.

SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI

1. Zamawiający
2. Tryb udzielenia zamówienia
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Termin wykonania zamówienia
5. Wymagania związane z przedmiotem zamówienia
6. Oferty częściowe, wariantowe
7. Zamówienia uzupełniające
8. Warunki udziału w postępowaniu. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału wykonawców w postępowaniu
9. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści SIWZ
10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
13. Termin związania z ofertą
14. Opis sposobu przygotowania ofert
15. Zalecenia dotyczące opakowania i oznakowania oferty
16. Termin i miejsce składania ofert
17. Otwarcie ofert
18. Opis sposobu obliczania ceny oferty
19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
20. Udzielenie zamówienia
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
22. Wymagania dotyczące wadium
23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
25. Załączniki do SIWZ

1. ZAMAWIAJĄCY

1.1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Willowia 18

55-330 Miękinia

Polska

tel. (71) 31 78 162

fax. (71) 31 78 166

strona internetowa : <http://miekinia-zuk.pl>

e-mail: bok@miekinia-zuk.pl

1.2. Godziny pracy : od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

1.3. Rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej nr **85 9589 0003 0260 0231 2000 0010**

1.4. NIP: **913 12 89 968**

1.5. REGON: **930926335**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZP.271.8.2017**

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękinii, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EURO, a jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 418 000 EURO dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 225 000 EURO dla robót budowlanych.

2.2. Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art.132 ust.1 pkt 4 oraz ustawy 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”.

2.3. Wartość zamówienia jest niższa od kwot określonych w wydanym na podstawie art. 11 ust.8 ww ustawy Pzp , rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów (Dz.U.2015r. poz.2263). W związku z tym na podstawie art. 133ust. 1 ustawy Pzp do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy (zamówienia sektorowe).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp z o.o. w Miękinii.

3.2. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

	KOD CPV	NAZWA
Główny przedmiot	44163000-0	Rury i osprzęt
Kody szczegółowe	42130000-9	Krany, kurki, zawory, armatura

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3.4. Wskazane w poszczególnych pozycjach zamówienia rodzaje i ilości materiałów są informacjami szacunkowymi, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie objętym umową i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń Wykonawcy z tytułu nie wykonania zakresu umowy.

3.5. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały –szczególnie armatura wodociągowa - posiadały aktualne atesty dopuszczające do stosowania w kontakcie z wodą pitną.

3.6. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały posiadały karty katalogowe.

3.7. Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej o parametrach nie gorszych niż opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie należy wykonać w terminie 12-u miesięcy od dnia podpisania umowy. Miejsce wykonania zamówienia – loco magazyn – w siedzibie Zamawiającego.

5. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

5.1. Czas trwania dostawy od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego winien wynosić maksymalnie 72 godziny.

5.2. Okres gwarancji na dostarczoną armaturę winien wynosić co najmniej 12 miesięcy.

5.3. Wykonawca własnym transportem i na swój koszt dostarczać będzie do magazynu Zamawiającego – Zakład Usług Komunalnych SP. z o.o. w Miękinii, ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia – partie materiałów zamawianych w formie pisemnej (faxem) lub elektronicznie.

5.4. Ceny jednostkowe określone w ofercie pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy.

6. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE, ZALICZKACH

6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

7. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

7.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU

8.1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 4 ust.1 Regulaminu dotyczące:

8.1.1. - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

8.1.2. - posiadania wiedzy i doświadczenia

8.1.3. - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

8.1.4. - sytuacji ekonomicznej i finansowej

8.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w art. 4 ust.1. Regulaminu, winien spełniać, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

8.3. W celu spełnienia warunku zawartego w art. 4 ust.1. Regulaminu Wykonawca:

8.3.1. musi w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – oświadczyć o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

8.3.2. musi w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oświadczyć, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę materiałów wodno-kanalizacyjnych na kwotę co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) wraz z załączeniem dowodów, że wykazane dostawy zostały lub są wykonywane należycie,

8.3.3. musi w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zdolnymi do wykonania zamówienia oświadczyć o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

8.3.4. musi w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej oświadczyć o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

9.OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ

9.1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przysyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej (www.miekinia-zuk.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8.2.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

8.3.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

10.1. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 4 ust.1. Regulaminu, do oferty należy załączyć:

10.1.1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.

4 ust.1. Regulaminu, (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ)

10.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o należyтым wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie – z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 7 do SIWZ).

10.2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w pkt. 4.5. i 4.6. Regulaminu, należy załączyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobą upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:

10.2.1. oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (oryginał) – załącznik nr 3 do SIWZ,

10.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (wydruk ze strony internetowej właściwego rejestru) , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia –wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

10.2.3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;

10.2.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;

10.2.5. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6

10.3. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa powyżej – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem – odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art.4 ust. 1 Regulaminu składa, co najmniej jeden z Wykonawców ustanowiony jako pełnomocnik do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy przez pozostałych Wykonawców (do oferty należy wówczas załączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawców lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika) albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.

10.5. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia , dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w

postępowaniu.

10.6. W celu potwierdzenia, że oferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć:

- a) atesty dopuszczające do stosowania materiałów w kontakcie z wodą pitną,
- b) karty katalogowe dla oferowanych materiałów,
- c) atest antybakteryjny na gumę dla hydrantów.

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

11.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim , w związku z tym wszelka korespondencja z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim.

11.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 poz.1113 ze zm.) osobiście, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (bok@miekinia-zuk.pl).

11.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w zakresie poczty elektronicznej), każda ze stron , na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

11.4. Wszelką korespondencję przekazaną Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej, uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej przed upływem wskazanego terminu.

11.5. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa.

11.6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres pocztowy lub e-mailem na adres: **Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ,ul. Willowa 18 , 55-330 Miękinia , e-mail: bok@miekinia-zuk.pl**

12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

12.1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

12.1.1. w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

- Sebastian Biernacki – kierownik działu wodociągowego , tel. 071 39 73 541,e-mail: s.biernacki@miekinia-zuk.pl

- Tomasz Łoziński – kierownik działu kanalizacyjnego , tel. 071 39 73 542, e-mail: t.lozinski@miekinia-zuk.pl

12.1.2. w zakresie formalno-prawnym: Edyta Toczek – specjalista ds. finansowo-organizacyjnych i zamówień publicznych - tel. 071 39 73 540 , e-mail : s.toczek@miekinia-zuk.pl

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

13.1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje z nią związany przez **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2. Zamawiający może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że Zmawiający może wykonać to tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą i winien zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuży jednak niż 30 dni.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14.2. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz Oferty”, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ z załączonymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.

14.3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do SIWZ.

14.4. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ.

14.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, w **1 egzemplarzu** i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

14.6. Wszystkie zapisane strony oferty, z wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczętą osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy (w przypadku braku pieczętki osoby podpis powinien zostać złożony w taki sposób, aby umożliwił identyfikację osoby) bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienia do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).

14.7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą: „ Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r., nr 153 poz.1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale , oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji odczytywanych podczas otwarcia ofert. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14.8. Wszystkie kartki oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych, pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron.

14.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie , przesłonięcie korektorem, etc. powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.

14.10. Złożenie oferty zawierającej rozwiązanie alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.

14.11. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przypadku tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie uczestnikiem oferty wspólnej.

14.11. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

- średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej,

- średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego po dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania jest sobota.

14.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.13. Na ofertę składają się:

14.13.1. formularz ofert wraz z oświadczeniami (załącznik nr 4);

14.13.2. aktualny odpis lub wydruk pobrany z właściwego rejestru lub innego niż Krajowy Rejestr Sądowy i z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

14.13.3. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

14.13.4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub innego niż Krajowy Rejestr Sądowy i z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, dla każdego ze wspólników spółki cywilnej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku spółki cywilnej;

14.13.5. dokument, z którego wynika upoważnienie Wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik;

14.13.6. pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi wspólników spółki cywilnej, w przypadku ustanowienia takiego pełnomocnika;

14.13.7. pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców składających wspólną ofertę, podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną;

14.14. Dokumenty o których mowa w punktach 14.13.2., 14.13.3., 14.13.4., 14.13.5., 14.13.6., 14.13.7. - mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem i podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pozostałe dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału.

14.15. Wszystkie kserokopie powinny być czytelne. W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

14.16. Wykonawca określi, które informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje zastrzeżone muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie. Wykonawca nie może zastrzec informacji odczytywanych podczas otwarcia ofert.

15. ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT

15.1. Oferty składane są zgodnie niniejszą SIWZ, w nie przejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

Koperta powinna być opisana następująco:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Willowa 18

55-330 Miękinia

OFERTA

na

**„Dostawę armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Miękinii”**

Nie otwierać przed dniem 19.09.2017r., godz. 10:00

15.2. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

15.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowaniem napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty.

15.4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

15.5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz oferty wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dopisek na kopercie „OFERTA ZAMIENNA”.

16. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: **Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Willowa 18 , 55-330 Miękinia, Polska**, w sekretariacie położonym na piętrze , od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

16.2. Termin składania oferty upływa dnia **19.09.2017r.** o godz. **9⁴⁵**.

16.3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu określonego w pkt.16.2.

16.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

17. OTWARCIE OFERT

17.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia **19.09.2017r.** o godz. **10⁰⁰** w sali konferencyjnej nr **312 (II piętro)** w siedzibie **Urzędu Gminy w Miękinii, ul. Kościuszki 41 , 55-330 Miękinia .**

17.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

17.4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy informację na piśmie wniosek Wykonawcy.

17.5. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej <http://miekinia-zuk.pl> informację z otwarcia ofert (nazwy firm, adresy wykonawców, ceny, termin wykonania, okres gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach – jeśli dotyczy).

18. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

18.1. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe.

18.2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (cenę netto, która przyjęta będzie do porównania i oceny ofert) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych..

18.3. Cena ofertowa obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

18.4. Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, w szczególności we wzorze umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

18.5. Wykonawca podaje cenę oferty w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

18.6. Cena ofertowa powinna:

18.6.1.- być ustalona na podstawie załączonego wykazu materiałowego oraz winna obejmować wszystkie pozycje tego przedmiaru,

18.6.2.- obejmować koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z SIWZ i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

18.7. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby nie można było w czasie zawarcia umowy przewidzieć kosztów dostaw.

18.8. Wynagrodzenie określone w ofercie jest niezmiennie przez cały okres realizacji i nie będzie podlegało waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia

18.9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.

18.10. Cenę oferty należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

19.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny netto oraz kryterium czasu trwania dostawy, obliczonej przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami zamawiającego i podanej w formularzu oferty (załącznik nr 4 do SIWZ).

L.p.	Kryterium	Waga	Maksymalna ilość punktów do zdobycia
1	Cena netto oferty	95%	95
2	Czas trwania dostawy	5%	5

19.2. Sposób punktowania (oceny) ofert:

Ilość punktów w kryterium cena netto Kc:

$$Kc = \frac{\text{najniższa cena netto spośród wszystkich badanych ofert} \times 95}{\text{cena netto badanej oferty}}$$

Ilość punktów w kryterium czas trwania dostawy (w godzinach) Kd:

$$Kd = \frac{\text{najkrótszy czas dostawy spośród wszystkich badanych ofert} \times 5}{\text{czas trwania dostawy zaoferowany w badanej ofercie}}$$

Ilość punktów badanej oferty P obliczone zostanie jako suma Kc i Kd ($P=Kc+Kd$)

19.3. Sposób obliczania oceny oferty

Cenę oferty należy obliczyć jako sumę iloczynów cen jednostkowych netto zakupu armatury wodno-kanalizacyjnej oraz szacunkowej ilości zakupu określonych w załączniku nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

20. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

20.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.

20.2. Niezwłocznie, po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o:

20.2.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty z informacją o cenach złożonych ofert

20.2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

20.2.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

20.3. Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą Zamawiający przekazuje informacje, o których mowa pkt. 20.2. także w formie pisemnej.

20.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty na własnej stronie internetowej.

20.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 3-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

21. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

21.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie wyznaczonym zgodnie z art.10.25. Regulaminu.

21.2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum, Zamawiający zażąda przedłożenia wraz z podpisaną umową umowy regulującej współpracę wykonawców. Umowa ta musi stwierdzać ich solidarną odpowiedzialność wobec zamawiającego. Jeśli umowa konsorcjum nie zostanie przedłożona wraz z podpisaną umową, zamawiający nie podpisze umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

21.3. Nie przedstawienie ww. dokumentów przed wyznaczonym terminem podpisania Umowy uznane będzie przez Zamawiającego za odmowę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i wybór następnej spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

21.4. W przypadku wystąpienia ważnych powodów Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę wyznaczonego terminu na podpisanie i dostarczenia umowy dotyczącej zamówienia.

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

22.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

23.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

24.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w części IV Regulaminu.

26. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- 1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
- 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
- 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3
- 4) Formularz oferty – załącznik nr 4
- 5) Wykaz materiałów wodno-kanalizacyjnych – załącznik nr 5
- 6) Lista podmiotów należąca do grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6
- 7) Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 7
- 8) Projekt umowy – załącznik nr 8

 Sprawdził:

Zatwierdził

Prezes Zarządu

Romuald Sierak



Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W celu potwierdzenia, że oferowane w/w dostawy materiałów odpowiadają wymagom określonym przez zamawiającego wyroby przedstawione w ofercie winny być:

1. zgodne z Polską Normą, a te, do których nie ustanowiono Polskiej Normy muszą posiadać aprobatę techniczną Centralnego Ośrodka Badawczo –Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.
2. dla wyrobów z zakresu inżynierii sanitarnej należy przedłożyć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
3. dla rur PCW, PE, PP, kształtek i armatury wymagany jest certyfikat ISO 9001 lub 9002.
4. dla hydrantów należy przedłożyć atest antybakteryjny na gumę, atest CNBOP Józefów.
5. hydranty mają być wykonane z żeliwa sferoidalnego z podwójnym zamknięciem, wyposażone w osłony odwadniacza
6. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały posiadały karty katalogowe – dołączyć do oferty.
7. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały posiadały atesty dopuszczające stosowanie w kontakcie z wodą pitną.
8. Wszystkie hydranty i zasuw kołnierzowe, zasuw gwintowane, armatura przyłączeniowa zgodna z wykazem, obudowy zasuw mają być dostarczone od jednego producenta

Hydranty nadziemne DN80, PN16:

- Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 , ciśnienie PN16,
- Hydrant DN80 posiada dwie nasady boczne typ B na węże Ø75 wg PN-M-51038:1991
- Zawór napowietrzający zabudowany w pokrywach hydrantu
- Głębokość zabudowy RD= 1,00m / 1,25m / 1,5m zgodnie z kartą katalogową
- Głowa, postawa, wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000, (nie dopuszczamy żeliwa o niższych parametrach)
- Kolumna – stal konstrukcyjna 1.0037 (S235JR) wg PN - 79/H-74244
- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą proszkową epoksydową o min grubości 250 µm
- Specjalny biały pasek fluorescencyjny na kolumnie w górnej części hydrantu odporny na rozpuszczalniki i korozję wykonany z żywicy alkaidowej z zatopionymi mikrokulkami szklanymi. Odblaskowość zgodnie z normą EN 12899-1
- Krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,
- Tłoczek uszczelniający (zamykający) z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-500-7 z zawulkanizowaną powłoką elastomerową, posiadającą dopuszczenia WRAS
- Drugie zamknięcie w postaci tłoczka dociskowego wykonanego z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-500-7, z zawulkanizowaną powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, Tłoczek dociskający - dociskany za pomocą sprężyny wykonanej ze stali nierdzewnej umocowanej na trójramiennym przewodniku tłoczka wykonanym z PE
- Możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu bez konieczności wykopywania hydrantu
- Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody,
- Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej (2H13, AISI 420, 1.4021) z walcowanym gwintem,

- Kostka trzpienia – mosiądz wykonany metodą kucia
- Kształtownik – stal 1.0037 (S235JR) – 30x30x2 wg PN –EN 10219-2:2000 zabezpieczony antykorozyjnie
- Uszczelnienie górnego trzpienia 2 o-ringi EPDM,
- Kołnierz obrotowy umożliwiający obrót o 360°
- Ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa/poliestrowa RAL3000 (kolor czerwony) wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988, odporna na promieniowanie UV
- Oznakowanie hydrantu, wykonanie, wymagania, metody badań ,przeznaczenie wg PN-EN14384:2009, PN-EN1074-6:2009

Wymagane dokumenty :

- Świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów
- Certyfikat CE
- Atest PZH
- Deklaracja zgodności
- Karta katalogowa
- Certyfikat ISO 9001
- Certyfikat INVER na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny równoważny dokument w stosunku do Certyfikatu Inver, wydany przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą, potwierdzający wykonanie następujących badań :
 - kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum SA2,
 - badanie grubości powłoki epoksydowej
 - badanie odporność na przebicie prądem stałym,
 - badanie przyczepności powłoki.
 - badanie odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm)
 - badanie odporność na podwyższoną temperaturę i wilgotność : 50st.C, 98% RH przez 96 godzin

Hydranty podziemne DN80, PN16

- Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 , ciśnienie nominalne PN16,
- Hydrant DN80 posiada gniazdo kłowe (uchwyt hydrantu) wykonane wg PN-M-51154:1973
- Głębokość zabudowy RD= 1,00m / 1,25m / 1,5m / 1,8m zgodnie z kartą katalogową
- Głowa, postawa, uchwyt kłowy, pokrywa, nasada NG-06 wykonane z żeliwa sferoidalnego o minimalnych parametrach EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000, (nie dopuszczamy żeliwa o niższych parametrach)
- Kolumna – Ø 108x4 -stal konstrukcyjna 1.0037 (S235JR) wg PN - 79/H-74244
- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą proszkową epoksydową o min grubości 250 µm
- Połączenie pokrywy hydrantu z głowicą za pomocą 3 śrub wkręcanych w głowicę hydrantu (inne opcje niedozwolone)
- Deflektor zanieczyszczeń w głowie hydrantu wykonany z gumy EPDM
- Wnętrze kolumny zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową
- Tłoczek uszczelniający (zamykający) z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-500-7 z zawulkanizowaną powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, pracujący w specjalnie obrobionym żeliwnym gnieździe
- Drugie zamknięcie w postaci tłoczka dociskowego wykonanego z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-500-7, z zawulkanizowaną powłoką elastomerową, dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną,
- Tłoczek dociskający - dociskany za pomocą sprężyny wykonanej ze stali nierdzewnej umocowanej na trójramiennym przewodniku tłoczka wykonanym z PE
- Możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu bez konieczności wykopywania hydrantu
- Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody,
- Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej (2H13, AISI 420, 1.4021) z walcowanym gwintem,
- Kostka trzpienia – mosiądz wykonany metodą kucia

- Kształtownik – stal 1.0037 (S235JR) – 30x30x2 wg PN –EN 10219-2:2000 zabezpieczony antykorozyjnie ocynkiem ogniowym lub farbą epoksydową
- Uszczelnienie trzpienia 2 o-ringi EPDM,
- Kołnierz obrotowy umożliwiający obrót hydrantu o dowolny kąt w zakresie 0 do 360°
- Ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa RAL5005 (kolor niebieski) wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988,
- Oznakowanie hydrantu, wykonanie, wymagania, metody badań ,przeznaczenie wg PN-EN14339:2009, PN-EN1074-6:2009.

Wymagane dokumenty :

- Świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów
- Certyfikat CE
- Atest PZH
- Deklaracja zgodności
- Karta katalogowa
- Certyfikat ISO 9001
- Certyfikat INVER na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny równoważny dokument w stosunku do Certyfikatu Inver, wydany przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą, potwierdzający wykonanie następujących badań :
 - kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum SA2,
 - badanie grubości powłoki epoksydowej
 - badanie odporność na przebicie prądem stałym,
 - badanie przyczepności powłoki.
 - badanie odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm)
 - badanie odporność na podwyższoną temperaturę i wilgotność : 50st.C, 98% RH przez 96 godzin

Zasuwy klinowe miękkouszczelnione kołnierzowe do wody pitnej o zabudowie długiej F5, szereg 15 i ciśnienie robocze PN 16:

- Długość zabudowy szereg 15 długa wg PN-EN 558-1:2001
- Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie PN10 lub PN16
- Możliwość pracy do temperatury max. – 120° C
- Powłoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa o grubości min. 250 µm wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988 . Jakość powłoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firmę niezależną. Malowanie powłok antykorozyjnych metodą fluidyzacji.
- Wymienne uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem bez konieczności demontażu pokrywy.
- Łożysko – podkładki niskotarciowe wykonane z Tarnamidu (lub równoważne)
- Korpus, pokrywa - żeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy żeliwa o niższych parametrach)
- trzpień walcowany ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie trzpienia –oringi (minimum 3) – strefa oringowa (strefa sucha) odseparowana od medium
- Uszczelka przeciwpływowa – zabezpieczająca trzpień i oringi od góry
- klin - żeliwo sferoidalne GJS 500-7 ,całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM
- prosty przelot, bez przewężeń, bez gniazda
- wymienna kostka klina – mosiądz wykonany metodą kucia
- śruby pokrywy - stal nierdzewna, zabezpieczone masą zalewową
- wszystkie zasuwę jednego producenta

Wymagane dokumenty :

- Atest PZH
- Deklaracja zgodności
- Karta katalogowa
- Certyfikat ISO 9001

- Certyfikat INVER na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny równoważny dokument w stosunku do Certyfikatu Inver, wydany przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą, potwierdzający wykonanie następujących badań :
 - kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum SA2,
 - badanie grubości powłoki epoksydowej
 - badanie odporność na przebicie prądem stałym,
 - badanie przyczepności powłoki.
 - badanie odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm)
 - badanie odporność na podwyższoną temperaturę i wilgotność : 50st.C, 98% RH przez 96 godzin

Zasuwy klinowe miękouszczelnione z gwintem wewnętrznym do wody pitnej, pokrywa łączona z kadłubem czterema śrubami i ciśnieniu roboczym PN 16:

- Połączenia gwintowane PN-EN ISO 228-1:2005 ciśnienie PN16
- Możliwość pracy do temperatury max. – 120° C
- Wykonanie z mosiądzu lub powłoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa min. 250 µm wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988 . Jakość powłoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firmę niezależną. Malowanie powłok antykorozyjnych metodą fluidyzacji.
- Wymienne uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem bez konieczności demontażu pokrywy.
- Korpus, pokrywa - żeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy żeliwa o niższych parametrach)
- Tuleja oporowa wykonana z mosiądzu
- Trzpień walcowany ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie trzpienia – minimum 2 oringi – strefa oringowa (strefa sucha) odseparowana od medium
- Uszczelka przeciwpływowa – zabezpieczająca trzpień i oringi od góry
- klin - mosiądz ,całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM
- prosty przelot, bez przewężeń, bez gniazda
- śruby pokrywy - stal nierdzewna, zabezpieczone masą zalewową

Wymagane dokumenty :

- Atest PZH
- Deklaracja zgodności
- Karta katalogowa
- Certyfikat ISO 9001
- Certyfikat INVER na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny równoważny dokument w stosunku do Certyfikatu Inver, wydany przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą, potwierdzający wykonanie następujących badań :
 - kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum SA2,
 - badanie grubości powłoki epoksydowej
 - badanie odporność na przebicie prądem stałym,
 - badanie przyczepności powłoki.
 - badanie odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm)
 - badanie odporność na podwyższoną temperaturę i wilgotność : 50st.C, 98% RH przez 96 godzin

Zasuwy nożowe do kanalizacji:

- Długość budowy wg EN 558-1 szereg 20 (DIN 3202/K1)
- Z przyłączem kołnierzowym wg EN1092-2 PN10
- Armatura w pełni wykształconymi kołnierzami, pełny przelot
- Szczelny w obu kierunkach przepływu
- Uszczelnienie poprzeczne możliwe do doregulowania w czasie ruchu
- Obustronnie wbudowane profile skrobiące dla ciągłego czyszczenia płyty zasuwowej
- Wykonanie z kółkiem ręcznym

- Uszczelnienie obwodowe oraz poprzeczne z NBR
- Konstrukcja nadbudowy oraz płyta zasurowa -stal nierdzewna 14301
- Elementy korpusu, płyta łożyskowa i element łączący z żeliwa szarego EN-JL 1040 (GG-25)
- Elementy połączeniowe ze stali nierdzewnej A2 (EN ISO 3506)
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021
- Nakrętka wrzeciona z mosiądzu
- Elementy z żeliwa: pokrycie epoksydowe
- Do zabudowy w komorach, do wmontowania w instalacje wód ściekowych

Armatura przyłączeniowa do rur PCW – nawiertka górna z zasuwą i zaworem z kulą, boczna z zasuwą z gwintem wewnętrznym, ciśnienie robocze PN 16:

- przeznaczenie do wody pitnej,
- korpus, obejma i głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego, zawór z mosiądzu,
- możliwość obrotu zaworu o 45 stopni przy zachowaniu pełnej szczelności,
- dla nawiertek górnych – dodatkowa kula zintegrowana w zaworze jako zamknięcie pomocnicze przy nawierceniu,
- gwint wewnętrzny w zaworze umożliwiający montaż tulei w otworze wiertniczym,
- śruby ściągające i nakrętki ze stali kwasoodpornej,
- uszczelnienie trzpienia trzema o-ringami,
- uszczelka rury z gumy EPDM,
- nawiercanie bez zatrzymania pracy wodociągu,
- obejma wyłożona na całym obwodzie gumą,
- zabezpieczenie przed odkręceniem,
- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu.

Obudowy do zasuw teleskopowe:

- Głowka i nasada wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 500-7
- Kształtownik, pręt – stal zabezpieczona antykorozyjnie – ocynk galwaniczny
- Rury osłonowe – Polietylen PE
- Głowka przymocowana za pomocą kołka, nitu lub śruby
- Nasady posiadają otwory fasolkowe ułatwiające montaż na zasuwie
- Wysokość zabudowy w teleskopowych regulowana od 1250 do 1800 mm
- Przyłącze wg PN-M-74084:1963
- Powłoka antykorozyjna wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988
- Wszystkie obudowy jednego producenta

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności
- Karta katalogowa
- Certyfikat ISO 9001

Kształtki żeliwne do wody pitnej, odlewy korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu

- Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie PN10 lub PN16
- Wykonanie wg EN 545
- Możliwość pracy do temperatury max. – 120° C
- Powłoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa min. 250 µm wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988 . Jakość powłoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firmę niezależną. Malowanie powłok antykorozyjnych metodą fluidyzacji.
- Korpus - żeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy żeliwa o niższych parametrach)
- Na kołnierzach w miejscu przylgi uszczelki muszą być wyfrezowane rowki
- Wszystkie kształtki jednego producenta

Wymagane dokumenty :

- Atest PZH
- Deklaracja zgodności
- Karta katalogowa
- Certyfikat ISO 9001
- Certyfikat INVER na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny równoważny dokument w stosunku do Certyfikatu Inver, wydany przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą, potwierdzający wykonanie następujących badań :
 - kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum SA2,
 - badanie grubości powłoki epoksydowej
 - badanie odporność na przebicie prądem stałym,
 - badanie przyczepności powłoki.
 - badanie odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm)
 - badanie odporność na podwyższoną temperaturę i wilgotność : 50st.C, 98% RH przez 96 godzin

Łączniki rurowo-kołnierzowe:

- Zastosowanie do łączenia rur żeliwnych, stalowych, PCW i PE,
- Ciśnienie nominalne PN 16,
- Przeznaczenie do wody pitnej,
- Powłoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa min. 250 µm wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988 . Jakość powłoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firmę niezależną. Malowanie powłok antykorozyjnych metodą fluidyzacji.
- Korpus - żeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy żeliwa o niższych parametrach)
- Uszczelka gumowa EPDM,
- Śruby ze stali kwasoodpornej A2,
- Nakrętki ze stali kwasoodpornej A4,
- Podkładka ze stali kwasoodpornej,

Wymagane dokumenty :

- Atest PZH
- Deklaracja zgodności
- Karta katalogowa
- Certyfikat ISO 9001
- Certyfikat INVER na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny równoważny dokument w stosunku do Certyfikatu Inver, wydany przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą, potwierdzający wykonanie następujących badań :
 - kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum SA2,
 - badanie grubości powłoki epoksydowej
 - badanie odporność na przebicie prądem stałym,
 - badanie przyczepności powłoki.
 - badanie odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm)
 - badanie odporność na podwyższoną temperaturę i wilgotność : 50st.C, 98% RH przez 96 godzin

Skrzynki uliczne:

- Skrzynki uliczne do wody typ 4055, średnica zewnętrzna – góra 190, dół 270 mm, wysokość skrzynki 270 mm, korpus z żeliwa lub tworzywa PEHD, pokrywa z żeliwa szarego pokryta lakierem bitumicznym,
- Skrzynki uliczne do hydrantów typ 4056, średnica zewnętrzna – góra 367/262, dół 420/315 mm, wysokość 310 mm, korpus z żeliwa lub tworzywa PEHD, pokrywa z żeliwa szarego pokryta lakierem bitumicznym,

- Płyta podkładowa pod skrzynki uliczne z tworzywa PEHD.

Opaski naprawcze:

- zastosowanie na rury: żeliwne i stalowe,
- przeznaczenie do wody pitnej,
- ciśnienie nominalne PN 16,
- korpus ze stali kwasoodpornej.
- śruby ze stali kwasoodpornej –A2,
- nakrętki ze stali kwasoodpornej –A4,
- podkładki ze stali kwasoodpornej,
- uszczelka – guma NBR

Zawory kulowe do zimnej wody:

- przeznaczenie do wody pitnej,
- ciśnienie nominalne PN 25,
- korpus zaworu mosiężny, CW617N,
- nakrętka korpusu mosiężna, CW617N,
- kula mosiężna, CW614N, chromowana,
- uszczelka kuli, teflon PTFE,
- czop mosiężny CW614N,
- uszczelka czopa, teflon PTFE,
- dźwignia (niebieska) ze stali ocynkowanej,
- dławik mosiężny CW614N,
- nakrętka ze stali ocynkowanej,
- nakrętka złączki mosiężna CW617N,
- złączka gwintowa mosiężna CW617N.

Kształtki gwintowane ocynk:

- przeznaczenie do wody pitnej,
- zastosowanie do połączeń rur i kształtek gwintowanych w sieciach wodociągowych,
- wykonane z żeliwa ciągliwego białego gatunek EN-GJM-400-5, wg normy EN 1562.
- podwójnie gwintowane

Konsola wodomierza (DN25):

- zastosowanie do montażu wodomierzy w pozycji poziomej,
- zabezpieczenie wodomierza przed naprężeniami występującymi w sieci wodociągowej,
- korpus ze stali konstrukcyjnej wg PN-EN 10204,
- przyłącza z mosiądzu MO 58 wg PN-EN 12164,
- zabezpieczenie antykorozyjne farbą proszkową epoksydową.

Zestaw wodomierzowy (DN20):

- zastosowanie do montażu wodomierzy w pozycji poziomej,
- zabezpieczenie wodomierza przed naprężeniami występującymi w sieci wodociągowej,
- płytka montażowa ze stali nierdzewnej grubość min. 2,5 mm, z ramionami przestawnymi,
- zawory DN25 zintegrowane z półśrubunkami, zawór za wodomierzem z gwintowaną kompensacją długości,
- zawór za wodomierzem skośny grzybkowy zaporowo-zwrotny antyskażeniowy, korpus nie wymagający konserwacji, z podwójnym uszczelnieniem trzpienia o-ring, z wewnętrzną sprężyną ze stali nierdzewnej.

Rury polietylenowe PE-HD do wody pitnej dla średnic nominalnych De 25÷63 [mm]:

- surowiec klasy PE 80 lub PE 100,

- szereg SDR 13,6,
- ciśnienie nominalne PN 10,
- kolor rury NIEBIESKI,
- rury transportowane w zwojach, na rurach jest umieszczony cech tj. rura do wody, nazwa producenta, grupa wskaźnika MFR, klasa surowca, nazwa surowca, szereg SDR, ciśnienie nominalne, średnica zewnętrzna, grubość ścianki, data produkcji, norma PN-EN, symbol brygady, ilość w m.b.

Rury polietylenowe PE-HD do wody pitnej dla średnic ≥ 90 [mm]:

- surowiec klasy PE 100,
- szereg SDR 17,
- ciśnienie nominalne PN 10,
- kolor rury CZARNY lub NIEBIESKI,
- rury transportowane w sztangach długości 12 mb,
- na rurach jest umieszczony cech tj. rura do wody, nazwa producenta, grupa wskaźnika MFR, klasa surowca, nazwa surowca, szereg SDR, ciśnienie nominalne, średnica zewnętrzna, grubość ścianki, data produkcji, norma PN-EN, symbol brygady, ilość w mb.

Rury ciśnieniowe z PCW do wody pitnej:

- sposób łączenia poprzez profilowaną uszczelkę gumową,
- ciśnienie robocze PN 10,
- szereg SDR 26,
- na rurach w uformowanych kielichach z rowkiem są zamontowane uszczelki gumowe,
- na rurach jest umieszczony cech tj.: rura do wody, nazwa producenta, szereg SDR, ciśnienie nominalne, średnica zewnętrzna, grubość ścianki, data produkcji, norma (PN-EN).

Kształtki ciśnieniowe z PCW:

- sposób łączenia poprzez profilowaną uszczelkę gumową,
- ciśnienie robocze PN 10,
- na kształtkach jest umieszczony cech, tj. nazwa producenta, średnica nominalna, kąt wygięcia łuku,
- w kształtkach w uformowanych kielichach z rowkiem są zamontowane uszczelki gumowe.

Rury kanalizacyjne PCW:

- przeznaczenie: grawitacyjne odprowadzenie ścieków,
- materiał jednorodny (lity), twardy (niespieniony) gładki rdzeń z PCW wg PN-EN 1401,
- typ ciężki, SN 8.

Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN315, DN425:

- Kompletna studzienka winna składać się z: kineta, rura trzonowa, teleskop z włazem, uszczelki.
- Powyższe elementy winny być tego samego producenta.

Studnia wodomierzowa (DN20):

- zastosowanie do montażu wodomierzy w pozycji poziomej,
- monolityczna z PE, szczelna o średnicy 550 mm, h=1250 mm, właz żeliwny 425 mm z uszczelką,
- przejścia szczelne z gwintem GW DN25,
- węże silikonowe De26 mm z opłotem ze stali nierdzewnej,
- poduszka izolacyjna,
- drążek do podciągania zestawu ze stali nierdzewnej,
- zawory DN25 zintegrowane z półśrubunkami, zawór za wodomierzem z gwintowaną kompensacją długości,
- zawór za wodomierzem skośny grzybkowy zaporowo-zwrotny antyskażeniowy, korpus nie wymagający konserwacji, z podwójnym uszczelnieniem trzpienia o-ring, z wewnętrzną sprężyną ze stali nierdzewnej.

Kształtki elektrooporowe:

- Wszystkie dostarczone kształtki elektrooporowe powinny być tego samego producenta.
- Drut oporowy winien być pokryty polietylenem i zatopiony w kształtce.
- Piny spawne dostosowane do sprzętu Zamawiającego – zgrzewarka Georg Fischer MSA 210 .
- Kształtki winny być tak zbudowane aby była możliwość zgrzewania automatycznego w systemie SmartFuse.
- Mufy elektrooporowe winny posiadać ograniczniki wewnętrzne zapewniające wprowadzenie rury na odpowiednią głębokość.

Kształtki wciskowe:

- Wszystkie dostarczone kształtki wciskowe powinny być tego samego producenta

Załącznik Nr 2 do Formularza Oferty

.....
(nazwa- pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZP.271.8.2017**

Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 Miękinia
POLSKA

Wzór

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, pkt 4.1 Regulaminu

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy na:

„Dostawę armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękinii”

Oświadczam/y, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

PODPIS(Y):

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

Załącznik Nr 3 do Formularza Oferty

.....
(nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZP.271.8.2017**

Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 Miękinia
POLSKA

Wzór

**OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia
pkt 4.5, 4.6 Regulaminu**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w postępowaniu
na:

**„Dostawę armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp.
z o.o. w Miękinii”**

oświadczamy, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie pkt 4.4.,
4.5 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękinii.

PODPIS(Y):

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

Załącznik Nr 4 do SIWZ

.....
(nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZP.271.8.2017**

FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 Miękinia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękinii”

WYKONAWCA:

Nazwa podmiotu:

Adres:

Telefon:

Faks:

e-mail:

Regon:.....

NIP:

Numer KRS:

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy
w przedmiocie jw.:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia” za:

cena nettoPLN

słownie

.....PLN

plus należny podatek VAT..... % co daje:

cenę bruttoPLN

słownie.....PLN

2. Oświadczam(y), że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. **30 dni** od daty jej otwarcia.
4. Oświadczamy, że w całości i bez zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy będącej częścią składową do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam(y), że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty wykonania zamówienia.
6. Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi w ustawie prawo zamówień publicznych oraz określonymi przez zamawiającego w SIWZ.
7. Niżej podany zakres wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy (podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy):

8. Informujemy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania¹:

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do

9. Kompletna oferta zawiera zapisanych i kolejno ponumerowanych stron od nr.....

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

- Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ
- Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik nr 4 Formularz oferty
- Załącznik nr 5 Wykaz materiałów wodno-kanalizacyjnych
- Załącznik nr 6 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – WZÓR
- Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych dostaw
- Załącznik nr 8 Zaparaflowany projekt umowy

¹ Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

Załącznik Nr 5 do SIWZ

.....
(nazwa- pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZP.271.8.2017**

Zamawiający:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Willowa 18

55-330 Miękinia

POLSKA

WYKAZ MATERIAŁÓW WODNO-KANALIZACYJNYCH

Lp	Nazwa	Szacunkowa ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	hydrant nadziemny GGG DN80 PN16 z podwójnym zamknięciem h=2150 mm	40	szt.			
2	hydrant podziemny GGG DN80 PN16 z podwójnym zamknięciem h=1000 mm	35	szt.			
3	hydrant podziemny GGG DN80 PN16 z podwójnym zamknięciem h=750 mm	5	szt.			
4	kineta przelotowa studni De315/160 z uszczelką	2	szt.			
5	kineta przelotowa studni De425/160 z uszczelką	2	szt.			
6	kineta przelotowa studni De425/200 z uszczelką	2	szt.			
7	kineta zbiorcza studni De315/160 z uszczelką	5	szt.			
8	kineta zbiorcza studni De425/160 z uszczelką	5	szt.			
9	kineta zbiorcza studni De425/200 z uszczelką	2	szt.			
10	kolano elektrooporowe PE De90 90st.	10	szt.			
11	kolano elektrooporowe PE De110 90st.	30	szt.			
12	kolano elektrooporowe PE De160 90st.	20	szt.			
13	kolano elektrooporowe PE De110 45st.	10	szt.			
14	kolano elektrooporowe PE De160 45st.	5	szt.			
15	kolano elektrooporowe PE De32 90st.	60	szt.			
16	kolano elektrooporowe PE De40 90st.	25	szt.			
17	kolano elektrooporowe PE De50 90st.	10	szt.			
18	kolano elektrooporowe PE De63 90st.	5	szt.			
19	kolano kanałowe PCW De110 90st. SN8	5	szt.			
20	kolano kanałowe PCW De110 45st. SN8	15	szt.			
21	kolano kanałowe PCW De110 30st. SN8	15	szt.			
22	kolano kanałowe PCW De160 45st. SN8	30	szt.			
23	kolano kanałowe PCW De160 30st. SN8	30	szt.			
24	kolano kanałowe PCW De160 15st. SN8	20	szt.			
25	kolano kanałowe PCW De200 45st. SN8	10	szt.			

26	kolano kanałowe PCW De200 30st. SN8	8	szt.			
27	kolano kanałowe PCW De200 15st. SN8	6	szt.			
28	kolano kołnierzowe GGG DN100 PN16	5	szt.			
29	kolano kołnierzowe GGG DN80 PN16	5	szt.			
30	kolano kołnierzowe stopowe GGG DN80 PN16	18	szt.			
31	kolano PE De32x32	20	szt.			
32	kolano PE De32xDN20 GW	15	szt.			
33	kolano PE De32xDN20 GZ	30	szt.			
34	kolano PE De32xDN25 GW	20	szt.			
35	kolano PE De32xDN25 GZ	40	szt.			
36	kolano PE De32xDN32 GZ	5	szt.			
37	kolano PE De40x40	20	szt.			
38	kolano PE De40xDN25 GW	15	szt.			
39	kolano PE De40xDN25 GZ	30	szt.			
40	kolano PE De40xDN32 GZ	5	szt.			
41	kolano PE De40xDN40 GZ	3	szt.			
42	kolano PE De40xDN40 GW	3	szt.			
43	kolano PE De50x50	5	szt.			
44	kolano PE De50xDN32 GZ	4	szt.			
45	kolano PE De50xDN40 GW	4	szt.			
46	kolano PE De50xDN50 GW	3	szt.			
47	kolano PE De63x63	5	szt.			
48	kolano PE De63xDN50 GW	5	szt.			
49	kolano segmentowe PE100 SDR17 De110 45st.	6	szt.			
50	kolano segmentowe PE100 SDR17 De110 90st.	5	szt.			
51	kolano segmentowe PE100 SDR17 De160 45st.	6	szt.			
52	kolano segmentowe PE100 SDR17 De160 90st.	5	szt.			
53	kolano segmentowe PE100 SDR17 De90 45st.	2	szt.			
54	kolano segmentowe PE100 SDR17 De90 90st.	5	szt.			
55	kołnierz luźny stalowy do PE DN100/110 PN10/16	40	szt.			
56	kołnierz luźny stalowy do PE DN150/160 PN10/16	25	szt.			
57	kołnierz luźny stalowy do PE DN80/90 PN10/16	15	szt.			
58	kołnierz żeliwny pełny DN100	15	szt.			
59	kołnierz żeliwny pełny DN150	10	szt.			
60	kołnierz żeliwny pełny DN200	4	szt.			
61	kołnierz żeliwny pełny DN80	10	szt.			
62	konsola wodomierza DN25	2	szt.			
63	korek PE De32	4	szt.			
64	korek PE De40	3	szt.			
65	korek PE De50	2	szt.			
66	korek PE De63	1	szt.			
67	korek PE De110	1	szt.			
68	korek kanałowy PCW De160	5	szt.			
69	korek kanałowy PCW De200	10	szt.			

70	korek ocynk DN15	20	szt.			
71	korek ocynk DN20	30	szt.			
72	korek ocynk DN25	20	szt.			
73	korek ocynk DN32	10	szt.			
74	króciec dwukołnierzowy FF DN80 l=200mm, 8 otw.	10	szt.			
75	króciec dwukołnierzowy FF DN80 l=300mm, 8 otw.	20	szt.			
76	króciec dwukołnierzowy FF DN80 l=400mm, 8 otw.	20	szt.			
77	króciec dwukołnierzowy FF DN80 l=500mm, 8 otw.	10	szt.			
78	króciec jednokołnierzowy FW DN100, 8 otw.	12	szt.			
79	króciec jednokołnierzowy FW DN150, 8 otw.	12	szt.			
80	króciec jednokołnierzowy FW DN80, 8 otw.	10	szt.			
81	linka do plombowania	400	mb			
82	łącznik rurowo-kołnierzowy GGG DN100 PN16	4	szt.			
83	łącznik rurowo-kołnierzowy GGG DN100 PN16 na PCW/PE	4	szt.			
84	łącznik rurowo-kołnierzowy GGG DN150 PN16	4	szt.			
85	łącznik rurowo-kołnierzowy GGG DN150 PN16 na PCW/PE	4	szt.			
86	łącznik rurowo-kołnierzowy GGG DN200 PN16 na PCW/PE	2	szt.			
87	łącznik rurowo-kołnierzowy GGG DN80 PN16	4	szt.			
88	łącznik rurowo-kołnierzowy GGG DN80 PN16 na PCW/PE	4	szt.			
89	mufa elektrooporowa De110	70	szt.			
90	mufa elektrooporowa De160	25	szt.			
91	mufa elektrooporowa De32	40	szt.			
92	mufa elektrooporowa De40	20	szt.			
93	mufa elektrooporowa De50	5	szt.			
94	mufa elektrooporowa De63	5	szt.			
95	mufa elektrooporowa De90	10	szt.			
96	mufa elektrooporowa redukcyjna De110x90	5	szt.			
97	mufa elektrooporowa redukcyjna De160x110	5	szt.			
98	mufa elektrooporowa redukcyjna De40x32	20	szt.			
99	mufa elektrooporowa redukcyjna De50x32	5	szt.			
100	mufa elektrooporowa redukcyjna De50x40	10	szt.			
101	mufa elektrooporowa redukcyjna De63x32	3	szt.			
102	mufa elektrooporowa redukcyjna De63x40	4	szt.			
103	mufa elektrooporowa redukcyjna De63x50	3	szt.			
104	mufa mosiężna DN15	10	szt.			
105	mufa mosiężna DN20	10	szt.			
106	mufa mosiężna DN25	10	szt.			
107	mufa ocynk DN15	10	szt.			
108	mufa ocynk DN20	10	szt.			
109	mufa ocynk DN25	10	szt.			
110	mufa ocynk DN32	10	szt.			
111	mufa ocynk DN40	5	szt.			
112	mufa ocynk DN50	5	szt.			
113	nakrętka M16	80	kg			

114	nasuwka kanałowa PCW De110 SN8	15	szt.			
115	nasuwka kanałowa PCW De160 SN8	25	szt.			
116	nasuwka kanałowa PCW De200 SN8	20	szt.			
117	nasuwka kanałowa PCW De250 SN8	5	szt.			
118	nasuwka kanałowa PCW De315 SN8	4	szt.			
119	nasuwka kanałowa PCW De400 SN8	4	szt.			
120	nasuwka PCW ciśnieniowa De90 z uszczelkami	20	szt.			
121	nasuwka PCW ciśnieniowa De110 z uszczelkami	40	szt.			
122	nasuwka PCW ciśnieniowa De160 z uszczelkami	30	szt.			
123	nasuwka PCW ciśnieniowa De225 z uszczelkami	10	szt.			
124	nawiertka boczna na PCW De110x6/4" z zasuwą	10	szt.			
125	nawiertka boczna na PCW De160x6/4" z zasuwą	5	szt.			
126	nawiertka boczna na PCW De90x6/4" z zasuwą	10	szt.			
127	nawiertka górna na PCW De110x6/4" z zaworem z kulą i zasuwą	50	szt.			
128	nawiertka górna na PCW De160x6/4" z zaworem z kulą i zasuwą	15	szt.			
129	nawiertka górna na PCW De200x6/4" z zaworem z kulą i zasuwą	2	szt.			
130	nawiertka górna na PCW De225x6/4" z zaworem z kulą i zasuwą	3	szt.			
131	nawiertka górna na PCW De90x6/4" z zaworem z kulą i zasuwą	25	szt.			
132	nypel mosiężny DN15	100	szt.			
133	nypel mosiężny DN20	100	szt.			
134	nypel mosiężny DN25	100	szt.			
135	nypel mosiężny DN32	20	szt.			
136	nypel mosiężny DN40	10	szt.			
137	nypel ocynk DN15	10	szt.			
138	nypel ocynk DN20	20	szt.			
139	nypel ocynk DN25	20	szt.			
140	nypel ocynk DN32	10	szt.			
141	nypel ocynk DN40	10	szt.			
142	nypel ocynk DN50	5	szt.			
143	nypel redukcyjny mosiężny DN15x20	20	szt.			
144	nypel redukcyjny mosiężny DN20x25	20	szt.			
145	obudowa nawiertki górnej/bocznej teleskopowa	95	szt.			
146	obudowa opaskonawiertki NCS	50	szt.			
147	obudowa zasuwki teleskopowa DN100-150	50	szt.			
148	obudowa zasuwki teleskopowa DN200	5	szt.			
149	obudowa zasuwki teleskopowa DN32	10	szt.			
150	obudowa zasuwki teleskopowa DN40-50	80	szt.			
151	obudowa zasuwki teleskopowa DN80	40	szt.			
152	obudowa zaworu kątownego z frezem	30	szt.			
153	opaska naprawcza DN100 na żeliwo-stal	5	szt.			
154	opaska naprawcza DN150 na żeliwo-stal	5	szt.			

155	opaska naprawcza DN25 na stal	5	szt.			
156	opaska naprawcza DN32 na stal	10	szt.			
157	opaska naprawcza DN40 na stal	5	szt.			
158	opaska naprawcza DN50 na stal	5	szt.			
159	opaska naprawcza DN80 na stal	5	szt.			
160	pakuły motki 0,1 kg	30	szt.			
161	pasta do gwintów 250 g	30	szt.			
162	plomba wodomierza ołowiana	2500	szt.			
163	podkładka M16	40	kg			
164	półśrubunek wodomierza DN15	70	kpl.			
165	półśrubunek wodomierza DN20	150	kpl.			
166	półśrubunek wodomierza DN25	40	kpl.			
167	półśrubunek wodomierza DN32	10	kpl.			
168	półśrubunek wodomierza DN40	10	kpl.			
169	redukcja kanałowa PCW De160x110 SN8	4	szt.			
170	redukcja kanałowa PCW De200x160 SN8	6	szt.			
171	redukcja PE100 SDR17 De110x90	2	szt.			
172	redukcja PE100 SDR17 De160x110	5	szt.			
173	rewizja kanałowa PCW De160 SN8	2	szt.			
174	rura PCW ciśnieniowa De90 z uszczelką (6 mb)	30	mb			
175	rura PCW ciśnieniowa De110 z uszczelką (6 mb)	120	mb			
176	rura PCW ciśnieniowa De160 z uszczelką (6 mb)	30	mb			
177	rura PCW ciśnieniowa De225 z uszczelką (6 mb)	18	mb			
178	rura kanałowa korugowana PP DN300/6000 SN8	2	szt.			
179	rura kanałowa korugowana PP DN400/6000 SN8	2	szt.			
180	rura kanałowa korugowana PP DN500/6000 SN8	2	szt.			
181	rura kanałowa PCW De160/1000 SN8	10	szt.			
182	rura kanałowa PCW De160/3000 SN8	20	szt.			
183	rura kanałowa PCW De200/3000 SN8	10	szt.			
184	rura kanałowa PCW De250/3000 SN8	2	szt.			
185	rura kanałowa PCW De315/3000 SN8	2	szt.			
186	rura kanałowa PCW De400/3000 SN8	2	szt.			
187	rura osłonowa karbowana De50	50	mb			
188	rura stalowa ze szwem DN100 (sztanga)	30	mb			
189	rura stalowa ze szwem DN150 (sztanga)	24	mb			
190	rura stalowa ze szwem DN25 (sztanga)	500	mb			
191	rura stalowa ze szwem DN32 (sztanga)	100	mb			
192	rura stalowa ze szwem DN40 (sztanga)	50	mb			
193	rura stalowa ze szwem DN50 (sztanga)	40	mb			
194	rura stalowa ze szwem DN65 (sztanga)	40	mb			
195	rura stalowa ze szwem DN80 (sztanga)	50	mb			
196	rura wodna PE De32 PN10	1400	mb			
197	rura wodna PE De40 PN10	400	mb			
198	rura wodna PE De50 PN10	200	mb			

199	rura wodna PE De63 PN10	200	mb			
200	rura wodna PE100 De110 PN10 SDR17 (sztanga 12 mb)	2000	mb			
201	rura wodna PE100 De160 PN10 SDR17 (sztanga 12 mb)	500	mb			
202	rura wodna PE100 De90 PN10 SDR17	60	mb			
203	rura wznosząca karbowana De315 l=2000	7	szt.			
204	rura wznosząca karbowana De425 l=2000	7	szt.			
205	rura wznosząca karbowana De425 l=6000	4	szt.			
206	siodło elektrooporowe De110x63	30	szt.			
207	siodło elektrooporowe De160x63	10	szt.			
208	siodło elektrooporowe De200x63	2	szt.			
209	siodło elektrooporowe De225x63	2	szt.			
210	skrzynka do zasuw duża	500	szt.			
211	skrzynka hydrantu podziemnego	50	szt.			
212	studnia wodomierzowa szczelna De550, h=1250 z pełnym wyposażeniem (zestaw wodomierzowy dla wodomierza DN20 z zaworami zintegrowanymi z półśrubunkami, zaworem skośnym grzybkowym zaporowo-zwrotnym antyskażeniowym, węzami silikonowymi De26 z opłotem ze stali nierdzewnej)	8	szt.			
213	śruba M16x100 klasy 8,8	50	kg			
214	śruba M16x110 klasy 8,8	140	kg			
215	śruba M16x70 klasy 8,8	140	kg			
216	śruba M16x80 klasy 8,8	100	kg			
217	śruba M16x90 klasy 8,8	50	kg			
218	tabliczka informacyjna D aluminium	350	szt.			
219	tabliczka informacyjna H aluminium	150	szt.			
220	tabliczka informacyjna Z aluminium	100	szt.			
221	taśma niebieska z wkładką metalową (100 mb)	4000	szt.			
222	taśma ostrzegawcza biało-czerwona (100 mb)	1000	szt.			
223	teleskop 315 z włączem żeliwnym B125	7	szt.			
224	teleskop 425 z włączem żeliwnym B125	4	szt.			
225	teleskop 425 z włączem żeliwnym D400	7	szt.			
226	trójkąt kanałowy De160x160 45 st.	2	szt.			
227	trójkąt kanałowy De200x160 45 st.	2	szt.			
228	trójkąt kanałowy De200x200 45 st.	2	szt.			
229	trójkąt PE De32x32x32	4	szt.			
230	trójkąt PE De40x32x40	4	szt.			
231	trójkąt PE De40x40x40	3	szt.			
232	trójkąt PE De50x32x50	2	szt.			
233	trójkąt PE De50x40x50	2	szt.			
234	trójkąt PE De50x50x50	2	szt.			
235	trójkąt bosokołnierżowy żeliwny DN100, 8 otw.	5	szt.			
236	trójkąt bosokołnierżowy żeliwny DN100x80, 8 otw.	3	szt.			
237	trójkąt bosokołnierżowy żeliwny DN150, 8 otw.	3	szt.			

238	trójnik bosokołnierzowy żeliwny DN150x100, 8 otw.	3	szt.			
239	trójnik bosokołnierzowy żeliwny DN80, 8 otw.	5	szt.			
240	trójnik kołnierzowy żeliwny DN100, 8 otw.	5	szt.			
241	trójnik kołnierzowy żeliwny DN100x80, 8 otw.	3	szt.			
242	trójnik kołnierzowy żeliwny DN150x100, 8 otw.	5	szt.			
243	trójnik kołnierzowy żeliwny DN200x150, 8 otw.	1	szt.			
244	trójnik kołnierzowy żeliwny DN80, 8 otw.	2	szt.			
245	trójnik mosiężny DN15x15	10	szt.			
246	trójnik mosiężny DN20x20	20	szt.			
247	trójnik mosiężny DN25x25	5	szt.			
248	trójnik segmentowy PE100 SDR17 De110x110 90st.	5	szt.			
249	trójnik segmentowy PE100 SDR17 De110x90 90st.	15	szt.			
250	trójnik segmentowy PE100 SDR17 De160x110 90st.	5	szt.			
251	trójnik segmentowy PE100 SDR17 De160x160 90st.	2	szt.			
252	trójnik segmentowy PE100 SDR17 De160x90 90st.	10	szt.			
253	tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 De110	40	szt.			
254	tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 De160	25	szt.			
255	tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 De90	15	szt.			
256	uchwyt rury DN100 stalowy z gumą i śrubą	20	kpl.			
257	uchwyt rury DN15 stalowy z gumą i śrubą	50	kpl.			
258	uchwyt rury DN20 stalowy z gumą i śrubą	50	kpl.			
259	uchwyt rury DN25 stalowy z gumą i śrubą	50	kpl.			
260	uchwyt rury DN32 stalowy z gumą i śrubą	50	kpl.			
261	uchwyt rury DN40 stalowy z gumą i śrubą	20	kpl.			
262	uchwyt rury DN50 stalowy z gumą i śrubą	20	kpl.			
263	uszczelka gumowa DN100 z owierceniem	400	szt.			
264	uszczelka gumowa DN150 z owierceniem	200	szt.			
265	uszczelka gumowa DN200 z owierceniem	10	szt.			
266	uszczelka gumowa DN50	20	szt.			
267	uszczelka gumowa DN65	10	szt.			
268	uszczelka gumowa DN80 z owierceniem	300	szt.			
269	uszczelka wodomierza DN15	500	szt.			
270	uszczelka wodomierza DN20	2500	szt.			
271	uszczelka wodomierza DN25	50	szt.			
272	uszczelka wodomierza DN32	50	szt.			
273	uszczelka wodomierza DN40	50	szt.			
274	właz chodnikowy żeliwny DN600 h=50	2	szt.			
275	właz drogowy żeliwno-betonowy DN600 h=115 B125	2	szt.			
276	właz drogowy żeliwno-betonowy DN600 h=115 D400	4	szt.			
277	właz drogowy żeliwno-betonowy DN600 h=150 D400	3	szt.			
278	zasuwa gwintowana DN40 z miękkim uszczelnieniem mosiężna PN16	70	szt.			
279	zasuwa gwintowana DN50 z miękkim uszczelnieniem GGG/EPDM PN16	3	szt.			

280	zasuwa kołnierkowa F5 DN100 z miękkim uszczelnieniem GGG/EPDM PN16	25	szt.			
281	zasuwa kołnierkowa F5 DN150 z miękkim uszczelnieniem GGG/EPDM PN16	15	szt.			
282	zasuwa kołnierkowa F5 DN200 z miękkim uszczelnieniem GGG/EPDM PN16	2	szt.			
283	zasuwa kołnierkowa F5 DN80 z miękkim uszczelnieniem GGG/EPDM PN16	30	szt.			
284	zasuwa nożowa DN100 PN10	2	szt.			
285	zasuwa nożowa DN150 PN10	2	szt.			
286	zawór antyskażeniowy DN15 klasy EA	15	szt.			
287	zawór antyskażeniowy DN20 klasy EA	50	szt.			
288	zawór antyskażeniowy DN25 klasy EA	20	szt.			
289	zawór antyskażeniowy DN32 klasy EA	5	szt.			
290	zawór kątowy z frezem De63x32 do siodła elektroporowego	25	szt.			
291	zawór kątowy z frezem De63x40 do siodła elektroporowego	10	szt.			
292	zawór kątowy z frezem De63x63 do siodła elektroporowego	5	szt.			
293	zawór kulowy czepalny DN15	5	szt.			
294	zawór kulowy czepalny DN20	5	szt.			
295	zawór kulowy mosiężny DN15 PN25 z niebieską rączką	100	szt.			
296	zawór kulowy mosiężny DN20 PN25 z niebieską rączką	200	szt.			
297	zawór kulowy mosiężny DN25 PN25 z niebieską rączką	100	szt.			
298	zawór kulowy mosiężny DN32 PN25 z niebieską rączką	30	szt.			
299	zawór kulowy mosiężny DN40 PN25 z niebieską rączką	10	szt.			
300	zawór kulowy mosiężny DN50 PN25 z niebieską rączką	10	szt.			
301	zestaw wodomierzowy dla wodomierza DN20 z płytka ze stali nierdzewnej, zaworami zintegrowanymi z półśrubunkami, zaworem skośnym grzybkowym zaporowo-zwrotnym antyskażeniowym	50	szt.			
302	złączka gebo DN15 GW	2	szt.			
303	złączka gebo DN15 GZ	2	szt.			
304	złączka gebo DN20 GW	5	szt.			
305	złączka gebo DN20 GZ	5	szt.			
306	złączka gebo DN25 GW	5	szt.			
307	złączka gebo DN25 GZ	5	szt.			
308	złączka gebo DN32 GW	2	szt.			
309	złączka gebo DN32 GZ	2	szt.			
310	złączka gebo DN40 GW	1	szt.			
311	złączka gebo DN40 GZ	1	szt.			
312	złączka gebo DN50 GW	1	szt.			
313	złączka gebo DN50 GZ	1	szt.			
314	złączka PE De32x32	20	szt.			

315	złączka PE De40x40	15	szt.			
316	złączka PE De50x50	10	szt.			
317	złączka PE De63x63	5	szt.			
318	złączka PE De40x32	5	szt.			
319	złączka PE De50x32	5	szt.			
320	złączka PE De50x40	3	szt.			
321	złączka PE De63x50	3	szt.			
322	złączka PE De32xDN20 GW	20	szt.			
323	złączka PE De32xDN20 GZ	20	szt.			
324	złączka PE De32xDN25 GW	20	szt.			
325	złączka PE De32xDN25 GZ	20	szt.			
326	złączka PE De32xDN32 GW	20	szt.			
327	złączka PE De32xDN32 GZ	100	szt.			
328	złączka PE De32xDN40 GW	10	szt.			
329	złączka PE De32xDN40 GZ	180	szt.			
330	złączka PE De40xDN20 GW	20	szt.			
331	złączka PE De40xDN20 GZ	20	szt.			
332	złączka PE De40xDN25 GW	20	szt.			
333	złączka PE De40xDN25 GZ	20	szt.			
334	złączka PE De40xDN32 GW	20	szt.			
335	złączka PE De40xDN32 GZ	100	szt.			
336	złączka PE De40xDN40 GW	10	szt.			
337	złączka PE De40xDN40 GZ	100	szt.			
338	złączka PE De50xDN32 GW	5	szt.			
339	złączka PE De50xDN32 GZ	5	szt.			
340	złączka PE De50xDN40 GW	5	szt.			
341	złączka PE De50xDN40 GZ	20	szt.			
342	złączka PE De50xDN50 GW	5	szt.			
343	złączka PE De50xDN50 GZ	5	szt.			
344	złączka PE De63xDN50 GW	5	szt.			
345	złączka PE De63xDN50 GZ	5	szt.			
346	zwężka dwukołnierzowa żeliwna GGG DN100x80, 8 otw.	15	szt.			
347	zwężka dwukołnierzowa żeliwna GGG DN150x100, 8 otw.	15	szt.			
348	zwężka dwukołnierzowa żeliwna GGG DN150x80, 8 otw.	10	szt.			
349	zwężka dwukołnierzowa żeliwna GGG DN200x150, 8 otw.	1	szt.			
SUMA:						

PODPIS(Y):

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

Załącznik nr 6 do Formularza Oferty

.....
(nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego **ZP.271.8.2017**

Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 Miękinia
POLSKA

Wzór

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy na:
**„Dostawę armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Miękinii”**

oświadczam/y, że **należę/należymy** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) i przedkładam/y poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

1.
2.
3.
4.

lub

oświadczam/y, że **nie należę/należymy** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.):*

* niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y):

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

Załącznik nr 7 do SIWZ

.....
(nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZP.271.8.2017**

Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 Miękinia
POLSKA

Wzór

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy na:
**„Dostawę armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Miękinii”** przedkładam/y

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW W OKRESIE OSTATNICH
TRZECH LAT**

Lp	Nazwa podmiotu, na rzecz którego była wykonywana dostawa	Data wykonania od.....do dzień-miesiąc-rok	Przedmiot wykonanej dostawy	Wartość dostawy zł
1				
2				
3				
4				

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, ilość.....szt.

PODPIS(Y):

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

Załącznik nr 8 do SIWZ

Wymaga się paraflowania przez Wykonawcę, każdej strony umowy

UMOWA

Nr P/ / /2017 z dnia.....

zawarta w dniu w Miękinii

pomiędzy:

Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Miękinii ul. Willowa 18,55-330 Miękinia reprezentowana przez:

1. Romualda Siek – Prezes Zarządu,
zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”,
a

.....zamieszkałym wprzy ul.
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:.....Z
siedzibą wprzy ul.....wpisaną do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przezpod numerem
ewidencyjnym; REGON:; NIP:, zwanym
w dalszej treści umowy “ Wykonawcą”

lub

Spółkąz siedzibą wprzy
ul.:.....wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy wWydział
.....Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:.....;
REGON:.....; NIP:o kapitale zakładowym w wysokości
.....zł

Zwaną w dalszej części Umowy – Wykonawcą, reprezentowaną przez:12

-
-

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, wyłonionego w trakcie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękinii, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro, a jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 418 000 euro dla dostaw .

§1

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa własnym transportem armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do magazynu Zamawiającego w Miękinii, ul. Willowa 18, w terminach i ilościach określonych przez Zamawiającego - według cen zawartych w załączniku nr 5 do oferty, stanowiącym integralną część umowy.
2. Ustala się szacunkową wartość oferty:
Netto:.....zł,
Słownie:.....
Należny podatek VAT:.....zł
Słownie:.....
Brutto:.....zł
Słownie:.....
3. Wskazane ilości określone w załączniku nr 5 do umowy, są ilościami szacunkowymi, które w zakresie ilościowych potrzeb Zamawiającego mogą ulec zmianie na co Wykonawca wyraża zgodę.

§2

1. Sukcesywna dostawa następować będzie partiami według potrzeb Zamawiającego – zgłaszanych w formie pisemnej (faxem i e-mail) realizowana w maksymalnym czasie 72 godzin, od chwili zgłoszenia zapotrzebowania i potwierdzenia pisemnego przez Wykonawcę jego przyjęcia do realizacji. Deklarowany czas dostawy, zawarty w formularzu oferty wynosi.....godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
2. Wykonawca będzie dostarczał materiały do magazynu Zamawiającego własnym transportem i na swój koszt.
3. Wykonawca dostarczy atesty na materiały zamawiane sukcesywnie wraz z towarem – jednorazowo przy pierwszej dostawie danego rodzaju materiału.
4. Przekazanie i odbiór towaru następować będzie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego za pokwitowaniem na dowodzie dostawy.
5. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT ; NIP
6. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT ; NIP 913-12-89-96.

§3

1. Rozliczenia za dostarczone materiały dokonywane będą w oparciu o ceny jednostkowe określone odpowiednio w załączniku nr 5 do oferty. Załącznik ten stanowi integralną część niniejszej umowy.
2. Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 5 do oferty pozostają niezmiennie w okresie obowiązywania umowy.
3. Zapłata następować będzie przelewem bankowym w ciągu 30 dni od dostarczenia każdej partii materiałów i prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy:
.....
4. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu zapłaty, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu.

§4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu co najmniej 12-o miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony towar, licząc od dnia dostawy.
2. W razie stwierdzenia wad, Zamawiający złoży stosowną reklamację Wykonawcy, który zobowiązany jest do udzielenia na nią odpowiedzi, w terminie siedmiu dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
3. Koszt reklamowanych materiałów, nie będzie obciążał Zamawiającego.

§5

1. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu zamówionego towaru w terminie o którym mowa w §2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 2% wartości brutto towaru , który miał zostać zamówiony i miał być dostarczony – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§6

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obejmuje okres od dnia podpisania umowy przez dwanaście pełnych miesięcy kalendarzowych.
2. Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie, niezgodnie z umową, bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji zamówienia, ogłoszono upadłość lub wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
3. Wskazane w poszczególnych pozycjach zamówienia rodzaje i ilości materiałów są szacunkowymi, jakie Zamawiający przewiduje zamówić w okresie objętym umową i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania zakresu umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących łącznie nie więcej niż 20% wartości zamówienia.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy po trzeciej naliczonej karze umownej, spowodowanej zwłoką w dostawie zamówionych materiałów.

§7

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§9

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, będzie rozstrzygał właściwy dla Zamawiającego Sąd.

§10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- formularz złożonej oferty Wykonawcy wraz z załącznikiem nr 5 – wykaz materiałów wodno-kanalizacyjnych.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY